

# OMEGA LIGHTING



## LED PANEL ARMATÜRLER

### Asma Tavanlar İçin Panel Armatürler

#### GENEL ÖZELLİKLER

Yüksek malzeme kalitesi ve etkileyici tasarımı ile doğru aydınlatma sağlayan LED panel armatürler

Uluslararası standartlara uygun belgelenmiş kalite

Yüksek optik ve elektriksel verimle, yüksek tasarruf

Ultraviyole ışınım içermeyen (UV Free) aydınlatma

%10'dan düşük ışık titreşim (flicker) seviyesi ile sağlıklı aydınlatma

50.000 saate varan beklenen sürücü ömrü ve 70.000 saate varan beklenen LED ömrü

CE (LVD, EMC, RoHS) direktiflerine tam uygunluk ile; yangın, elektrik çarpması ve elektromanyetik ışınım risklerine karşı mükemmel bağıışıklık

Minimum 100 Lm/W sistem ışık verimliliği

Yüksek renk geriverimi: CRI>80

Yüksek güç faktörü: >0,95



DALI kontrol sistemi uyumlu güç kaynakları

Geniş çalışma sıcaklık aralığı: -20°C / +40°C

Standart IP54 ve opsiyonel IP65 koruma seviyesi

5 yıl garanti seçeneği

#### IŞIK DAĞILIMI



# OMEGA LIGHTING



LED PANEL ARMATÜRLER

Asma Tavanlar İçin Panel Armatürler

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODLARI	ARMATÜR GÜCÜ	IŞIK AKISI	IŞIK RENGİ	MONTAJ TİPİ	MEKANİK BOYUTLAR	AĞIRLIK (NET / BRÜT)
100.030.133	30 W	3000 Lm	3000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.134	30 W	3000 Lm	4000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.136	30 W	3000 Lm	6000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.133	36 W	3600 Lm	3000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.134	36 W	3600 Lm	4000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.136	36 W	3600 Lm	6000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.133	40 W	4000 Lm	3000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.134	40 W	4000 Lm	4000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.136	40 W	4000 Lm	6000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]